

# STADOR+



## Caractéristiques techniques :

Peinture pour traçage de terrains de sports engazonnés à base de copolymère acrylique en suspension. Forte teneur en titane. Ce produit en phase aqueuse, d'une totale innocuité pour vos gazons.

STADOR+ est d'une intense blancheur et donne un excellent rendu en nocturne. Elle résiste aux intempéries et aux passages des joueurs.

## Mode d'emploi :

STADOR+ peut se diluer selon les exigences du traçage (blancheur) de 4 à 8 fois son volume.

## Préparation du mélange :

Facile de préparation, il suffit de :

1. Prendre 1 à 2 litres de STADOR+.
2. Ensuite ajouter 2 à 4 litres d'eau.
3. Bien mélanger pour obtenir une solution homogène.
4. Puis ajouter à nouveau à 6 litres d'eau afin d'obtenir 10 litres de mélange.
4. Et enfin mélanger de nouveau.

## Matériel d'application :

STADOR+ s'applique à l'aide d'un appareil à pulvérisation ou d'un appareil à rouleaux.

**Conseil :** Quand vous utilisez un pulvérisateur, il est préférable de tamiser la solution avant de l'incorporer dans le pulvérisateur, afin d'éviter qu'une particule solide ne vienne obstruer la buse.

## Nettoyage :

Facile, le nettoyage se fait à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant spécifique (Solvacryl), si l'appareil est fortement encrassé.

## Données techniques

Densité : 1,53 - 1,55

Extrait sec : 53%

P.H. : 7

Rendement : 1,5 l / terrain

Emballage : PEHD recyclable, non polluant

Classification AFNOR : NF 36005 Famille I Classe 72B


COV Directive 2004/42 cat. A/i : 10 g/l (140 g/l max autorisé)

Viscosité : 8 - 15 poises à 20 °

Liant : acrylique

Pigment : Titane

BIODÉGRADABLE



NON-PHYTOTOXIQUE

**GROUPE HBF**  
www.habitationbatiment.com

Le Futur Building II - 1280, avenue des Platanes  
34970 LATTES

Tél : 04 67 68 34 52 - Fax : 04 99 53 92 23

