



# Enduit Béton

## DECORATION MURALE D'INTERIEUR

Enduit coloré dans la masse inspiré du béton

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

### Classification

AFNOR T 36005  
Famille III Classe 2

### Qualités dominantes

- Ecolabel : Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.
- Enduit sablé coloré dans la masse.
- Inspiré du béton.
- Appliqué en plusieurs passes il permet de créer des effets de matières plus ou moins structurés imitant la rugosité des murs de béton.
- Enduit Béton est disponible en 2 finitions
  - Effet Brut de Décoffrage
  - Effet Béton Poli

### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Liant à base de copolymère vinylique.
<b>Aspect</b>	Enduit Sablé, onctueux (à teinter).
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Teintes</b>	24 teintes spécialement créées pour Enduit Béton, réalisées à la machine à teinter
<b>Densité</b>	1,83 + ou - 0,02kg/l.
<b>Extrait sec</b>	En poids 78 % (+/- 2) / en volume 61 % (+/- 2).
<b>Séchage</b>	12 à 24 heures.
<b>Rendement moyen</b>	1ère couche : 600 à 800g/m <sup>2</sup> . 2ème couche : 200 à 400g/m <sup>2</sup> selon l'aspect désiré.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau 14mm, nid d'abeille, lisseuse ou couteau inox.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

**Caractéristiques d'application**

**Supports** Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux.  
Enduit Béton s'applique sur des supports très bien préparés.

**Préparation des supports** Conforme au DTU 59-1.

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Blancpeint Acryl Impress.	Fixateur
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis Brioprim.	Fixateur
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Eliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglacez au papier de verre les finitions brillantes.	Voir supports non peints. Fixateur
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Epoussetage, rebouchage, enduisage puis Brioprim.	Fixateur

**Préparation de l'enduit** Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.  
IMPORTANT : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.

**Mise en œuvre** Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier), évitez les lignes droites.

**Précautions** Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

**Caractéristiques complémentaires**

**Durée de conservation** 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

**Recommandations** Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Conditionnement** 15 Kg - 5 Kg.

**Classification COV** Valeur limite UE (A/I) : 200g/l  
Ce produit contient max. 40 g/l de COV

**Gestion des déchets**

**Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.