



**Produits
de marquage**



TYPHON COULEUR

La peinture routière permettant de réaliser des marquages de couleur respectueux des hommes et de l'environnement.



LES PLUS

Environnementaux

- . Emballages spécifiques (Sakapo®) facilitant la gestion des déchets
- . Produit en phase aqueuse, respectueux de l'environnement

Exploitation

- . Préservation de la santé et de la sécurité des utilisateurs : peinture non nocive, non irritante et non inflammable, garantie sans solvant, ni pigment toxique
- . Non soumise à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses

Qualité

- . Produit développé à partir de formulations certifiées NF
- . Grande variété de couleurs possibles : couleurs standards et fabrication de teintes spéciales sur demande
- . Bonne résistance à l'usure ainsi qu'aux agressions des UV



LA TECHNIQUE

Mise en œuvre

Machine pneumatique ou Airless (filtre 30 mesh)
Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens

Précautions d'emploi

Appliquer sur support propre et sec
Températures limites du support : $10^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$
Hygrométrie maxi : 80 %

Consommations

Dosage utile : 400 à 700 g/m²
Séchage : 2 à 10 min. selon les conditions climatiques et le dosage appliqué
Tout dosage supérieur à 700 g/m² peut entraîner une perte de rugosité

Caractéristiques physiques

Densité : 1,67 +/- 0,05
Teneur en cendres : 47% +/- 3
Extrait sec : 79,2% +/- 3

Conditionnement

Seaux métalliques de 25 kg nets équipés
de Sakapo®

Autres conditionnements : nous consulter

Stockage

Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri
du gel, du soleil et de toute source de chaleur
Conservation : 12 mois à compter de la date
de fabrication, dans l'emballage d'origine
non ouvert

Sécurité - Environnement

Produit à usage professionnel
Produit non nocif, non irritant, non inflammable
Ne pas rejeter dans le milieu naturel
Les emballages souillés, les produits de
nettoyage et de rinçage sont des déchets
à traiter selon la réglementation en vigueur

Important : consulter la Fiche de
Données de Sécurité sur www.quickfds.fr



LES COULEURS

-  Jaune sécurité 1003
-  Rouge feu 3000
-  Bleu clair 5012
-  Vert jaune 6018
-  Vert signalisation 6024
-  Ocre clair
-  Ocre foncé
-  Noir sécurité 9004

Références indicatives, non contractuelles
Autres couleurs sur demande

