



# Fixateur

## IMPRESSION POUR ENDUITS DECORATIFS

### IMPRESSION ACRYLIQUE FIXANTE ET ISOLANTE

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

#### Classification

AFNOR T 36005  
FAMILLE I - Classe 7b2

#### Qualités dominantes

- Ecolabel : Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.
- Régulateur de fond, permet d'isoler les supports poreux ou sensibles à l'eau lors de l'application des enduits décoratifs.
- Facilite le décollage ultérieur de ces mêmes revêtements sans altérer le support (plaque de plâtre cartonnée).
- Donne une surface légèrement rugueuse facilitant l'accrochage des enduits.

#### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Copolymères acryliques en suspension aqueuse.
<b>Aspect</b>	Peinture onctueuse sablée.
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Teintes</b>	Blanc.
<b>Densité</b>	1,37 + ou - 0,02 kg/l
<b>Extrait sec</b>	En poids 56 % (+/- 2) / en volume 40 % (+/- 2).
<b>Epaisseur film sec</b>	29 microns /100 g/m <sup>2</sup> humide.
<b>Séchage</b>	Sec : 2 heures. Recouvrable : 6 heures.
<b>Rendement moyen</b>	8 m <sup>2</sup> /L.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau antigoutte 10 ou 12mm.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Dilution</b>	Eau, prêt à l'emploi, diluer si nécessaire.

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

**Caractéristiques d'application**
**Supports** Plâtres et dérivés, enduits, ciment, bois et panneaux

**Préparation des supports**

SUPPORTS NON PEINTS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, ciment, plâtres et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis <b>Blancepoint Acryl Impress.</b>	Fixateur
Sur bois, panneaux et dérivés	Ponçage, époussetage, rebouchages éventuels puis appliquez un primaire adapté.	Fixateur
SUPPORTS REVETUS	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Tous types de supports...	Eliminez les badigeons, papiers peints et peintures écaillantes. Lessivez les anciennes peintures et déglez au papier de verre les finitions brillantes.	Voir supports non peints. Fixateur
SUPPORTS POREUX TRÈS POUDREUX	PRÉPARATION ET IMPRESSION	PRIMAIRE AVANT FINITION
Enduits, vieux plâtres...	Epoussetage, rebouchage, enduisage puis appliquez un primaire adapté.	Fixateur

**Préparation de la peinture** Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.

**Mise en œuvre** Appliquer régulièrement en croisant sans chercher à opacifier totalement le support.

**Précautions** Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C et supérieure à 30°. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

**Caractéristiques complémentaires**
**Durée de conservation** 2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.

**Recommandations** Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

**Transport et étiquetage** Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.

**Conditionnement** 4 L - 16 L

**Classification COV** Valeur limite UE (A/g) : 30g/l de COV  
Ce produit contient max. 15 g/l de COV

**Gestion des déchets**
**Environnement** Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.