



# ENDUIT MULTI-FONCTIONS

## COLLE-ENDUIT UNIVERSELLE

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit multifonction en poudre pour un usage en intérieur :

- COLLE :** Carreaux de plâtre.  
Plaque de plâtre.  
Bande à joint.
- FIXE :** Éléments décoratifs en polystyrène.  
Rosaces et baguettes en polystyrène.
- REBOUCHE :** Trous et fissures.
- APLANI :** Murs et plafonds.
- LISSE :** Tous supports.
- DÉCORE :** Décoration au rouleau.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur blanche.

### SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur.

### DOCUMENTS A CONSULTER. DTU 59.1.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : 2 heures.
- Granulométrie : fine.

### CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 15 kg sur palette housée.

### STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

### TAUX DE GÂCHAGE.

De 6 à 7 litres d'eau par seau de 15 kg.

Le gâchage se fera de préférence mécaniquement.

### APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, au couteau ou la lame à enduire pour les travaux de lissage.

Pour un aspect décoratif, utiliser rouleau, brosse ou éponge.

### CONSOMMATION.

Très variable suivant les travaux effectués :  
De 0,4 (en lissage) à 2,5 kg/m<sup>2</sup> (en décoration).

### TEMPS DE SÉCHAGE.

Très variable en fonction de la nature des travaux.

## COLLE-ENDUIT MULTI-FONCTIONS

Permet de réaliser une multitude de travaux en intérieur : collage de carreaux et plaques de plâtre, jointoiement, fixation d'éléments en polystyrène, rebouchage, lissage, enduits décoratifs.

### AVANTAGES

- Un seul produit pour tout faire.
- Très pratique d'emploi.
- Économie de produits en stock.

### CONSEILS DE POSE

Adaptez simplement le taux de gâchage en fonction de la nature ds travaux.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 3.

