



# Cire à patiner

## DECORATION MURALE D'INTERIEUR

Vernis/cire acrylique pour colorer et patiner les produits décoratifs

### Classification

AFNOR T 36005  
Famille I Classe 7b2

### Qualités dominantes

- Ecolabel : Ce produit a reçu la certification Ecolabel\* car il répond aux exigences environnementales et aux performances d'aptitude à l'emploi du système de label écologique de l'Union européenne.
- Permet de colorer et patiner Enduit Pierre.
- Permet de protéger Chaux Sablée Aérienne.

### Caractéristiques techniques

<b>Composition</b>	Copolymère acrylique en suspension aqueuse
<b>Aspect</b>	Vernis/cire onctueux
<b>Tenue au feu</b>	M1 sur support incombustible M0.
<b>Teintes</b>	24 teintes spécialement créées pour Enduit Pierre réalisées à la machine à teinter.
<b>Densité</b>	1,04 + ou - 0,02kg/l.
<b>Extrait sec</b>	En poids 19 % (+/- 2) / en volume 15 % (+/- 2).
<b>Séchage</b>	Sec : 6 heures.
<b>Rendement moyen</b>	10 à 12m <sup>2</sup> /L (selon la structure de l'enduit réalisé et l'absorption du support).
<b>Matériel d'application</b>	Éponge, chiffon de coton, brosse ronde, couteau et lisseuse inox.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi.

LINEA DECO

HABITATION BATIMENT FINANCEMENT  
ZAC Jean Monnet 184 rue Farfède  
83500 LA SEYNE-SUR-MER  
Tél. 04 94 10 89 89 - Fax 04 94 10 89 88

EDITION  
DECEMBRE 2011

Annule et remplace  
les précédentes.

**Caractéristiques d'application**

<b>Supports</b>	Cire à Patiner teintée s'applique sur un enduit décoratif blanc (Pierre) et Cire à Patiner incolore en finition sur un enduit teinté comme Chaux Aérienne Sablée.
<b>Préparation des supports</b>	L'application de Cire à Patiner se réalise sur un enduit décoratif parfaitement sec qui doit présenter une couleur uniforme (sans tache d'humidité)
<b>Préparation de la peinture</b>	Bien mélanger le produit avant application pour le rendre parfaitement homogène.
<b>Mise en œuvre</b>	<p><b>IMPORTANT</b> : Vérifier que les seaux que vous prenez portent le même numéro de lot, pour garantir une couleur parfaitement identique. Sinon, nous vous conseillons de mélanger l'ensemble des seaux afin d'éviter d'éventuelles nuances.</p> <p>Afin d'éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière (en escalier); terminez l'application par une courbe. Pour faciliter l'application, commencez par le bas du mur.</p>
<b>Précautions</b>	Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 30°C. En hiver, attention aux locaux non chauffés et aux supports humides.

**Caractéristiques complémentaires**

<b>Durée de conservation</b>	2 ans en emballage d'origine non entamé. Veillez à bien refermer le couvercle après utilisation.
<b>Recommandations</b>	<p>Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux.</p> <p>En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>
<b>Transport et étiquetage</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur.
<b>Conditionnement</b>	1 L. - 4 L.
<b>Classification COV</b>	<p>Valeur limite UE (A/e) : 130g/l</p> <p>Ce produit contient max. 75 g/l de COV</p>

**Gestion des déchets**

<b>Environnement</b>	Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.
----------------------	---