

# Les Sablés

## Effet Dispersé

### MISE EN ŒUVRE

1) Appliquez le **Fixateur** de notre gamme Linea Déco teinté avec un rouleau antigoutte en une couche.

**Laissez sécher environ 12 heures.**

2a) **Les sablés** s'applique en une seule passe à l'aide d'un spalter. Déposez la peinture de manière irrégulière sur le support en croisant les mouvements pour obtenir des zones plus ou moins chargées en sable. L'inclinaison de la brosse et la pression de la main permettent de réaliser des effets de matières plus ou moins chargés en sable.

Une légère dilution peut être nécessaire pour faciliter l'application. L'épaisseur du produit peut varier en fonction de sa couleur.

Recouvrez la totalité de la surface (sans faire de manque). Procédez par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>.

b) Pour adoucir le décor quand il est encore humide, brossez légèrement la surface avec un spalter sec pour mieux répartir le sable et ainsi aérer le décor.

Les zones peu ou non sablées seront plus douces et plus satinées.

#### ***Pour une application en cuisine et salle de bains.***

La finition avec le Vernis Polyuréthane autorise une application dans les pièces dites « techniques » comme la cuisine et la salle de bains.

Appliquez le vernis avec un spalter. Travaillez par petites surfaces en tirant bien sur le vernis jusqu'à pénétration complète. Commencez l'application par le bas du mur, pour éviter les coulures.

*Se référer à l'étiquette du vernis pour plus d'informations.*